

POSLIGNE®

réinventer l'univers
des terminaux
point de vente

PS 50

DOUCHETTE LASER



COULEURS DISPONIBLES



Douchette laser
coordonnée
POSLIGNE®

Très ergonomique de par son design, PS 50 by POSLIGNE® est la seule douchette codes barres livrée avec différents clips couleurs, pour une osmose parfaite avec les autres équipements de la gamme. Deux coloris sont disponibles pour la base (perle et graphite) et 8 pour les stickers-clips permettant la «customisation» de ce périphérique indispensable.

Sur socle, la douchette opère en mode automatique; utilisée à la main, un bouton de commande (gâchette) permet à l'utilisateur de sélectionner le ou les codes barres.

La vitesse de lecture est de 500 scans/sec; PS 50 est multi-interface. Un logiciel de programmation est disponible permettant la récupération et la duplication des configurations.

PS 50 : DESIGN ET PRÉCISION



Les «plus» PS 50 :

- Design ergonomique et «customisable»
- Haute performance : jusqu'à 500 scan/sec
- Nombreuses interfaces

MODÈLE

PS 50

FONCTIONNEMENT

Source lumineuse	diode laser visible 650 nm
Largeur du champ	5 mil@ PCS 90, code 39
Contraste d'impression	30% d'écart de réflectance minimale
Indicateurs LED	2 couleurs – vert et rouge
Avertisseur sonore	programmable
Vitesse de lecture	500 scans/sec
Mode de lecture	mono trame
Interfaces	clavier, RS 232C, USB 1.1, wand
Angle de lecture	52°
Profondeur de champ	2 cm à 28 cm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension entrée	5 VDC + 10%
Consommation	200 mA
Classe laser	CDRH Class IIa; IEC 60825-1 : Class 1
EMC	FCC Classe B

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	- 20° / +40° C
Température de stockage	- 20° / +60° C
Taux d'humidité relative	5% ~ 95% (sans condensation)
Résistance aux chocs	résiste à une chute de 1m

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

Hauteur	106,7 mm
Profondeur	155 mm
Largeur	58 mm
Poids	500 g
Câble	standard droit 2 m

